

**SOUL  
NOTE**

HIFI MIT SEELE

**BEISECKER *HiFi***

Schulstraße 27, 66501 Großbundenbach

Telefon 06337 – 364 99 73      [www.beisecker-hifi.com](http://www.beisecker-hifi.com)

## SA 710 Abhör- und Kopfhörerverstärker



Ausgangsleistung	Lautsprecher: 2x 10 W (8 Ohm) Kopfhörer: 2x 3 W (32 Ohm) Preout: 2.0 V (10 kOhm)
T.H.D.	Lautsprecher: 0.2% (10 Hz ~ 100 kHz, 3.3 W, 8 Ohms) Kopfhörer: 0.03% (10 Hz ~ 100 kHz, 200 mV, 32 Ohms) Preout: 0.05% (10 Hz ~ 100 kHz, 2.0 V, 10 k Ohms)
Eingangsempfindlichkeit	0.775 V/5 k Ohms (LINE1,2,3) 0.775 V/10 k Ohms (XLR) 4.0 V/25 k Ohms (LINE1,2,3) 4.0 V/50 k Ohms (XLR)
Signal-Rauschabstand	115 dB (IHF A Network)
Abmessungen (BxHxT)	420 x 98 x 243 mm
Gewicht	6 kg

## SD 300 DA-Wandler Kopfhörerverstärker



Kopfhörerausgang	190 mW (32 Ohm)
Empfohlene Kopfhörer-Impedanz	16 Ohms – 600 Ohms
Frequenzgang	5 Hz - 80 kHz
T.H.D.	0.0015%
Kanaltrennung	105 dB
Signal-Rauschabstand	115 dB
Unterstützte Abtastrate / bit	USB: 4.1/48/88.2/176.4/192/352/384 kHz/16~32-Bit COAX/OPT: 4.1/48/88.2/176.4/192 kHz/16~24-Bit COAX-Eingang – 1 x RCA (0.5Vp-p / 75 Ohms) OPT-Eingang – 1 x OPT (-24,0 ~ -14.5dBm peak)
Abmessungen (BxHxT)	290 x 98 x 280 mm
Gewicht	3,6 kg

## SC 300 CD-Spieler / CD-Transport USB 2.0 input



Frequenzgang	2 Hz - 20 kHz
T.H.D.	16 Bit: 0.0015% 24 Bit: 0.0006%
Dynamikbereich	16 Bit: >100 dB 24 Bit: >120 dB
Signal-Rauschabstand	110 dB
Abmessungen (BxHxT)	420 x 96 x 373 mm
Gewicht	5,5 kg

## SA 730 Vollverstärker



Ausgangsleistung 8 Ohm	2x 100 W
Ausgangsleistung 4 Ohm	2x 130 W
T.H.D.	<0.15%
Eingangsempfindlichkeit	XLR: 0.9V/10 kOhm (Quellen 1,2) RCA: 1.0V/5 kOhm (Quellen 3,4,5,6)
Signal-Rauschabstand	115 dB (IHF A network)
Abmessungen (BxHxT)	420 x 98 x 243 mm
Gewicht	7 kg

## SC 710 CD-Spieler



Frequenzgang	8 Hz - 20 kHz
T.H.D.	0.003%
Dynamikbereich	100 dB
Signal-Rauschabstand	105 dB
Abmessungen (BxHxT)	420 x 98 x 221 mm
Gewicht	6,2 kg

## SA 300 Vollverstärker mit Bluetooth 4.0



Ausgangsleistung	8 Ohm 2x 50 W
Ausgangsleistung	4 Ohm 2x 100 W
T.H.D.	<0.03%
Eingangsempfindlichkeit	Line 620 mV/47 kOhm Phono 6 mV/47 kOhm
Signal-Rauschabstand	105 dB
Abtastfrequenzen	USB: 48/88.2/176.4/192/352.8/384 kHz/16~32-Bit COAX/OPT: 44.1/48/88.2/176.4/192 kHz/16~24-Bit
Abmessungen (BxHxT)	524 x 209 x 348 mm
Gewicht	7,8 kg